

X-TREME WINTER D

GEAVANCEERD WINTERDIESEL BRANDSTOFADDITIEF

OMSCHRIJVING

Diesel antivriesadditief dat voor verbeterde vloeibaarheid en prestaties van de dieselbrandstof zorgt bij zeer lage temperaturen tot ongeveer -30°C.

BASISVOORDELEN

- Verbeterde vloeibaarheid van de dieselbrandstof bij zeer lage temperatuur.
- Economisch en handig in gebruik.
- Voorkomt motorschade door kristalvorming van de dieselbrandstof.

EIGENSCHAPPEN

- Biedt bescherming tot temperaturen van -30°C.
- Geschikt voor alle dieselbrandstof DIN EN 590.
- Verbetert de betrouwbaarheid en prestaties in winterse omstandigheden.
- Bevat geen alcohol die schade aan hoge drukpomp en dichtingen kan veroorzaken evenals een daling in diesel cetaangehalte.

TOEPASSING

Geschikt voor alle types dieselmotoren, ook motoren met roetfilter (DPF)

Voor gebruik in personenwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen en zware machines met dieselmotoren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik 25 ml per 25 liter dieselbrandstof (1:1000).

Voeg toe vòòr het tanken en voordat de temperatuur van de dieselbrandstof daalt onder de 5°C.



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl

KARAKTERISTIEKEN

Fysische toestand:	Vloeibaar	Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
Kleur:	Lichtgeel	Oxiderende eigenschappen:	Niet oxiderend.
pH:	Niet bruikbaar.	Dampspanning:	Niet bepaald.
Smeltpunt:	< -45 °C	Dichtheid (bij 20 °C):	0,85 g/cm ³
Beginkookpunt en kooktraject:	200 °C	Wateroplosbaarheid (bij 20 °C):	Niet mengbaar
Vlampunt:	65 °C	Verdelingscoëfficiënt:	Niet bepaald.
Ontstekingstemperatuur:	236 °C	Viscositeit / kinematisch:	Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur vast: Niet bepaald.		Verdampingssnelheid (bij 20 °C):	Niet bepaald.
gas: > 230 °C			

Inhoud: 12x 250ml flacon met doseersysteem

12x 1L

1x 60L



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl