

CHAIN PRO

HOOGWAARDIGE SYNTHETISCH KETTINGSPRAY MET CERFLON®

OMSCHRIJVING

De ultrapenetrerende, anticorrosieve, synthetische formule met Cerflon® garandeert complete bescherming van de ketting in alle omstandigheden.

VOORDELEN

- Vermindert vermogensverlies en slijtage van ketting en tandwielen dankzij de onovertroffen smeereigenschappen.
- Regelmatig gebruik zal de levensduur van alle ketting- en tandwielonderdelen verlengen.
- Hecht zich stevig aan de ketting, zelfs bij de hoogste snelheden.

EIGENSCHAPPEN

- Bescherming tegen roest en corrosie.
- Uitstekende penetratie-eigenschappen.
- Temperatuurgebied: -40°C to +250°C.
- Gedraagt zich neutraal ten opzichte van niet-metalen oppervlaktes, zoals lak, plastic, rubber.
- Waterbestendig en vuil verdringend.

TOEPASSING

Voor alle standaard O-ring, X-ring en Z-ring kettingen van motoren, karts en industriële aandrijvingen. Schudden vòòr gebruik. Aanbrengen aan de binnenkant van de ketting over de gehele lengte. Hecht volledig na enkele minuten. Kan zonder problemen verwijderd worden met reinigingsmaterialen.

KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Aërosol
pH-waarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44°C
Vlampunt:	-97 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	200 °C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20°C:	4 Bar
Dichtheid bij 20°C:	0,725 g/cm ³
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:	Niet resp. gering mengbaar.

VERPAKKING

Inhoud: 12x 500ml



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl