

# X-CUT

## SYNTHETISCHE SNIJOLIE VERSTERKT MET CERFLON®

### OMSCHRIJVING

Hoogperformante adherente multitoepasbare snijolie, bevat het geavanceerde Cerflon® versterkt smeermiddel.

### VOORDELEN

- Eenvoudige en precieze snij-eigenschappen.
- Verlengt de levensduur van de snij materialen.
- Hoge indringbaarheid.
- Perfecte afwerking;

### EIGENSCHAPPEN

Verzorgt een uitstekende smering bij hogere snij snelheden.  
Beschermt en verlengt de levensduur van de uitvoerende snij materialen.  
Lage wrijving: Uitstekend smeringseffect dankzij het met Cerflon® versterkt smeermiddel.

### TOEPASSING

Kan gebruikt worden tijdens het boren, zagen of tappen in staal en meeste non-ferrometalen als zowel in roestvrij staal. Schudden voor gebruik. Achteraf schoonvegen met een droge doek.

### KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Aërosol
pH-waarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44°C
Vlampunt:	-97 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	365°C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20°C:	4 Bar
Dichtheid bij 20°C:	0.761 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:	Niet resp. gering mengbaar.

### VERPAKKING

Inhoud: 12x 500 ml



Antwerpenweg 6  
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550

E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)