

X-SIL

HOOGWAARDIGE SILICONENSPRAY

OMSCHIJVING

Kwalitatief hoogstaande smerende spray op siliconenbasis.

VOORDELEN

- Zorgt voor een droge en onzichtbare smering.
- Voorkomt plakkende materiaaldelen.
- Voorkomt vastvriezen van onderdelen.
- Vermindert de statische elektriciteit.
- Waterbestendig.
- Beschermt tegen slijtage aan het oppervlak van harde op zachte en zachte op harde materialen.
- Universeel toepasbaar en onschadelijk voor het materiaal.

EIGENSCHAPPEN

- Laat geen vet of olieachtige smeerfilm na.
- Beschermt tegen roest en corrosie.
- Is water en vuil afstotend.
- Plakt niet, laat geen vlekken of corrosieaanslag na.

TOEPASSING

Geschikt voor gebruik op verschillende materiaalsoorten: kunststoffen op metaal, op hout, metaal op metaal, rubber oppervlakken. Beschermt tegen knellen, vastvriezen van deuren, ramen en schuifdeuren enz..

Toepasbaar op alle glijdende oppervlaktes om een droge en onzichtbare smering te verkrijgen.

De bus goed schudden voor gebruik. Spuit vanaf 20 - 30 cm afstand een lichte, gelijkmatige film waar gesmeerd of beschermd moeten worden. Indien nodig met een zachte doek het aangebrachte product verspreiden en op laten drogen.

KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Aërosol
pH-waarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44°C
Vlampunt:	-97 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	200 °C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20°C:	4 Bar



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl

Dichtheid bij 20°C:

0,653 g/cm³

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:

Niet resp. gering mengbaar.

VERPAKKING

Inhoud: 12x 500 ml



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl