

ZINC COAT+

CORROSIEBESCHERMENDE COATING VOOR ALLE FERRO-METALEN

OMSCHIJVING

Zinc Coat+ beschermt op lange termijn corrosie op ferro metalen. Het hoge gehalte zink zorgt voor een uitstekende kathodische bescherming.

VOORDELEN

- Snel drogend
- Makkelijk in gebruik
- Vormt een betrouwbare beschermende laag
- Universele toepassing
- Kathodische bescherming

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen hoge temperaturen (tot 500°C)
- Bevat meer dan 90 % zink (Zn)

TOEPASSING

Kan gebruikt worden als primer vooraf het schilderen. Het product is stofdroog: na 15min. volledig droog en overschilderbaar na 12–24 uur. Geschikt voor bescherming van laspunten op galvanische onderdelen.

De bus goed schudden vòòr gebruik (2–3 min). Houd de bus op een afstand van 20 – 30 cm van het toegepaste oppervlak: voor optimaal resultaat op een schoon en corrosievrij oppervlak aanbrengen.

Na gebruik de spuitbus omdraaien en resterende vloeistof uit het neusstuk spuiten om verstoppingen te voorkomen.

KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Aërosol
pH-waarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44°C
Vlampunt:	-97 °C
Zelfonsteking:	Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
Ontstekingstemperatuur:	450 °C
Dampspanning bij 20°C:	8300 hPa
Dichtheid bij 20°C:	1.28 g/cm ³
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:	Niet resp. gering mengbaar.

VERPAKKING

Inhoud: 12x 500 ml



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl