

# ULTIMAX DIESEL

## CONDITIONER BRANDSTOF ADDITIEF

### OMSCHRIJVING

Ultiem multifunctioneel dieseladditief speciaal ontwikkeld voor moderne dieselmotoren uitgerust met uitlaatgas nabehandelingssystemen (DPF).

Ultimax Diesel zorgt voor:

- Krachtige reiniging van het volledige brandstofinjectionstelsel.
- Verhoogt het cetaangetal van de dieselbrandstof in de tank.
- Zachte reiniging van de roetfilter (DPF) en turbocompressor.

### BASISVOORDELEN

- Verhoogt de motorbetrouwbaarheid en -vermogen.
- Lager brandstofverbruik.
- Probleemloos functioneren van DPF en uitlaatsysteem.
- Vermindert de uitstoot van rook en schadelijke uitlaatgassen als CO<sub>2</sub>.
- Beschermde de inlaat en EGR-systeem tegen vervuiling.
- Beschermde het brandstofsysteem tegen corrosie en de brandstof tegen oxidatie en degradatie.

### EIGENSCHAPPEN

- Reinigt en smeert de injectoren en brandstofinjectionstelsel.
- Verhoogt de smerende eigenschappen van dieselbrandstof met laag zwavelgehalte en beschermt de hoge drukbrandstofpomp tegen slijtage.
- Houdt het EGR-systeem schoon.
- Versnelt de passieve regeneratie van de roetfilter.
- Houdt de turbo en uitlaatgas nabehandelingssystemen schoon.
- Verhoogde brandstofefficiëntie door verhoogd cetaangetal van de dieselbrandstof; dit zorgt voor gelijkmatige brandstofverbranding met verhoogd vermogen.
- Neutraliseert water in de brandstoftank.



### TOEPASSING

Kan zowel preventief, als voor probleemoplossende behandelingen gebruikt worden.

Xenum specialisten adviseren om jaarlijks de DPF en injectie systeem te reinigen.

Toepasbaar op alle types dieselmotoren inclusief de laatste generatie directe injectie CRD, TDI, JTD, HDI, EGR, met roetfilter en katalysator. Geschikt voor biodiesel.



Antwerpenweg 6  
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550

E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)

**Xenum additieven gebruiken is voorkomen én genezen**

## GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg de volledige flacon (300ml) toe aan de brandstof vòòr het tanken van maximaal 70L brandstof.

## KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Vloeistof
Kookpunt:	195°C
Vlampunt:	65°C
Vloeipunt:	-40°C
Ontbindingstemperatuur:	210°C
Explosiekenmerken:	Dit product vertoont geen explosie gevaar.
Dichtheid bij 20°C:	0,955

Inhoud: 12x 300ml



Antwerpenweg 6  
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550

E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)