

GEAR EP 80W140



GEAR EP 80W90 is een "extreme druk" versnellingsbak olie voor transmissies die functioneren onder zware omstandigheden met een hoog acceleratievermogen en hoog koppel bij lage snelheid.

TOEPASSINGEN

GEAR EP 80W140 wordt aanbevolen voor alle hypoïde transmissies en kan ook worden gebruikt voor conische tandwielen, wormwielen en de meeste versnellingsbakken.

SPECIFICATIES

API GL-5
MIL-L 2105 C & D
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B,

VOORDELEN

- Natuurlijk hoge viscositeitindex.
- Laag vriespunt.
- Zeer goede weerstand tegen oxidatie.
- Lange levensduur.

TYPISCHE KENMERKEN

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| SAE kwaliteit | | | 80W-140 |
| Dichtheid bij 15°C | ASTM D4052 | kg/m ³ | 900 |
| Viscositeit bij 40°C | ASTM D445 | cSt | 205 |
| Viscositeit bij 100°C | ASTM D445 | cSt | 29,7 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 215 |
| Viscositeitindex | ASTM D2270 | | 186d |
| Pour point | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Corrosie Cu | ASTM D130 | | 1b |

AANBEVELINGEN

Olieverversing interval: conform de instructies van de fabrikant.
Mengbaar met gelijksoortige producten
Voor gebruik altijd de handleiding van het voertuig nalezen.

Wij behouden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl

Deze informatie is met zorg samengesteld, maar hier aan kunnen geen rechten worden verleend.

