

GEAR EP 80W140



GEAR EP 80W90 is een "extreme druk" versnellingsbak olie voor transmissies die functioneren onder zware omstandigheden met een hoog acceleratievermogen en hoog koppel bij lage snelheid.

TOEPASSINGEN

GEAR EP 80W140 wordt aanbevolen voor alle hypoïde transmissies en kan ook worden gebruikt voor conische tandwielen, wormwielen en de meeste versnellingsbakken.

SPECIFICATIES

API GL-5
MIL-L 2105 C & D
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B,

VOORDELEN

- Natuurlijk hoge viscositeitindex.
- Laag vriespunt.
- Zeer goede weerstand tegen oxidatie.
- Lange levensduur.

TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE kwaliteit			80W-140
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	900
Viscositeit bij 40°C	ASTM D445	cSt	205
Viscositeit bij 100°C	ASTM D445	cSt	29,7
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215
Viscositeitindex	ASTM D2270		186d
Pour point	ASTM D6892	°C	-39
Corrosie Cu	ASTM D130		1b

AANBEVELINGEN

Olieverversing interval: conform de instructies van de fabrikant.
Mengbaar met gelijksoortige producten
Voor gebruik altijd de handleiding van het voertuig nalezen.

Wij behouden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl

Deze informatie is met zorg samengesteld, maar hier aan kunnen geen rechten worden verleend.

