

GEAR OIL F-LS 75W90



GEAR OIL F-LS 75W90 is een op synthetische basis transmissieolie voor alle differentiëlen, speciaal die zijn uitgerust met een "limited slip" mechanisme. Door het gebruik van synthetische bestanddelen, biedt deze olie een uitzonderlijk hoge stabiliteit van de viscositeit en een hoge vloeibaarheid bij lage temperatuur. Het heeft ook een grote weerstand tegen veroudering en afzettingen.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt voornamelijk gebruikt in hypoïde achterassen met limited-slip werking, waar deze viscositeitskwaliteit aanbevolen wordt, zoals in 4X4 voertuigen.

SPECIFICATIES

API GL-3 / GL-4 / GL-5
MIL-L 2105 C & D
ZF TE-ML 05

EIGENSCHAPPEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trilling, antislijtage bescherming:
Verlengde levensduur van de transmissie.

Verlengde levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE kwaliteit			75W-90
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	875
Viscositeit bij 40°C	ASTM D445	cSt	86
Viscositeit bij 100°C	ASTM D445	cSt	15,4
Vlampunt	ASTM D92	°C	>185
Viscositeitindex	ASTM D2270		174
Pour point	ASTM D6892	°C	-45

AANBEVELINGEN

Olieverversing interval: conform de instructies van de fabrikant.

Mengbaar met gelijksoortige producten

Voor gebruik altijd de handleiding van het voertuig nalezen.

Wij behouden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl

Deze informatie is met zorg samengesteld, maar hier aan kunnen geen rechten worden verleend.