

GEAR OIL PS 75W90



GEAR OIL PS 75W90 is een op synthetische basis, speciale transmissieolie met "extreme druk" eigenschappen, vooral samengesteld om corrosie op koperlegeringen te voorkomen.

TOEPASSINGEN

GEAR OIL PS 75W90 wordt toegepast in up-to-date versnellingsbakken en sommige achterassen, vooral waar versnellingspook problemen zich voordoen bij het gebruik van dikkere olie. Door de speciale samenstelling is deze transmissieolie bijzonder geschikt voor gesynchroniseerde versnellingsbakken en zwaar belaste differentiëlen. De zeer brede viscositeit, in combinatie met specifieke componenten, verzekert een perfecte werking in de meest moeilijke omstandigheden.

SPECIFICATIES

SAE 75W90
API GL-3 / GL-4 / GL-5
MIL-L 2105 B, C, D

VOORDELEN

- Uitzonderlijk hoge viscositeitsindex.
- Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen.
- Zeer lange levensduur.

TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE kwaliteit	SAE J306		75W-90
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	887
Viscositeit bij 40°C	ASTM D7042	mm ² /s	85
Viscositeit bij 100°C	ASTM D7042	mm ² /s	15,2
Vlampunt COC, min	ASTM D92	°C	201
Viscositeitindex	ASTM D2270		198
Viscositeit Brookfield bij -40°C	ASTM D5293	cP	130.000
Pour point	ASTM D97	°C	-48

AANBEVELINGEN

Olieverversing interval: conform de instructies van de fabrikant.
Mengbaar met gelijksoortige producten
Voor gebruik altijd de handleiding van het voertuig nalezen.

Wij behouden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl

Deze informatie is met zorg samengesteld, maar hier aan kunnen geen rechten worden verleend.