

# COPPER PROTECT

## KOPER SPRAY

### OMSCHRIJVING

Anti-seize op koperbasis welke bestand is tegen hoge temperaturen en hoge druk. Ideaal als anti-seize voor schroefdraadverbindingen, die aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Voorkomt corrosie, vast vreten en vastbranden. Ideaal bij motoren, pompen, transmissies, remvoeringen, etc. Niet geschikt voor RVS en chroomnikkel stalen schroefdraadverbindingen. Geeft een langdurige bescherming, voorkomt vast vreten en beschermt tegen roest, corrosie, oxidatie en andere vormen van corrosie als gevolg van thermische, chemische en atmosferisch invloeden. Temperatuurbereik tot + 1100 °C.

### EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardig smeermiddel op pure koperbasis
- Geschikt voor extreem hoge temperaturen
- Voorkomt en beschermt tegen corrosie, vastzitten, vastlopen en samensmelten
- Bestand tegen hoge druk, (zout)water, logen en zuren
- Goede smering en uitstekende hechting
- Vereenvoudigt (de)montage van bouten, schroeven, uitlaatonderdelen, kruiskoppelingen etc.

### TOEPASSING

Copper Protect is uiterst geschikt voor smering en corrosiebescherming bij thermisch hoogbelaste verbindingen.

### KARAKTERISTIEKEN

Basisolie:	Synthetische en minerale olie
Dichtheid bij 15 °C:	1250 kg/m <sup>3</sup>
NLGI:	1
Loopenetratie bij 25 °C:	310-340 (DIN ISO 2137)
Basisolie viscositeit bij 40 °C:	circa 100 mm <sup>2</sup> /s
Temperatuurbereik:	- 40 °C tot + 1100 °C
Kleur:	koper

### GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de pasta voor de montage met een kwast of spatel direct op de onderdelen aan.

Inhoud: 12 x 400 ml



Antwerpenweg 6  
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550

E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)