

# GAS LEAK

## LEKZOEK SPRAY

### OMSCHRIJVING

Is een DVGW getest dichtheidscontrolemiddel voor het opsporen van lekken bij gas- en persluchtinstallaties. Detecteert snel en betrouwbaar lekken in rem- en pijpleidingen, kleppen, fittingen, soldeer- en lasverbindingen, etc..

### EIGENSCHAPPEN

- Detecteert zelfs de kleinste lekken.
- Kan ook worden gebruikt bij gasinstallaties.

### TOEPASSING

Bij herstellingen aan persluchtremssystemen en airconditioning (vrachtwagens, bussen, personenwagens, bedrijfsvoertuigen). Om lekken aan banden, slangen en lasapparaten te lokaliseren.

In de industrie bij test- en onderhoudswerkzaamheden aan perslucht-, gasleidingen en installaties.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Gas Leak is klaar voor gebruik. Spray vanaf 30-50 cm afstand. Controleert alle verbindingen waaronder soldeer- lasverbindingen. Elk lek wordt door schuimvorming (luchtbellen) gelokaliseerd. Voor zeer kleine lekkages enige tijd in acht nemen. Houd de bus rechtop en nooit horizontaal of verder naar beneden sprayen (drijfgasverlies!).

Toepassing: 0 °C tot 50 °C.

Inhoud: 12 x 400 ml



Antwerpenweg 6  
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550

E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)