

CERLUB X

KERAMISCH SMEERVET & MONTAGEPASTA

OMSCHRIJVING

Cerlub X is een hoogwaardig niet smeltbare montagepasta bestaande uit kleine keramische deeltjes met uitstekende smerende en beschermende eigenschappen. Is geheel vrij van metaal en vermindert de slijtage op plaatsen waar veel wrijving is. Sterk hechtend en extreem bestand tegen hoge druk. Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage ook als deze zijn blootgesteld aan hoge temperaturen, corrosie of zware belasting. Voorkomt corrosievorming en vast vreten.

EIGENSCHAPPEN

Vrij van metalen

Beschermt tegen corrosie, slijtage, vast branden e.d.

Sterk hechtend vermogen

Water- zuur en zout bestendig

Temperatuurbereik -40 °C tot +1400 °C

Vereenvoudigt de montage en demontage van schroefdraadverbindingen zoals bougies, uitlaten, flenzen e.d.

Biedt optimale bescherming tegen roestvorming

TOEPASSING

Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, remdelen, spuitstukken, flenzen, fittingen e.d.

Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan bloot gesteld

GEBRUIKSAANWIJZING

Gelijkmatig op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen.

Inhoud: 6x 200 ml

