

# SILICONE SEAL BLACK

## HITTEBESTENDIG AFDICHTMIDDEL

### OMSCHRIJVING

**Silicone Seal Black** is een blijvend elastische afdichtkit op siliconenbasis welke bestand is tegen alle weersinvloeden. Heeft een extreme hechtkracht op staal, aluminium, keramiek, glas, hout, kunststof en andere materialen. Ideaal voor het afdichten van motorblokken, transmissiebakken, kleppendecksel, oliecarter, olie- en waterpomp, verwarmingsinstallaties, industriële en huishoudelijke ovens, rookgasafvoerkanalen, airconditioning units. Zekere hechting en afdichting zowel bij omgevingstemperatuur als bij hoge temperaturen (tot + 250 °C).

### EIGENSCHAPPEN

**Silicone Seal Black** is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van de meest verschillende materialen, welke normaal gesproken niet of slechts zeer moeilijk met elkaar te verlijmen zijn. Zoals b.v. metaal, RVS, aluminium, zink, de meeste kunststoffen, styropor, hout, parket, spaanplaat, gipsplaat, marmer en natuursteen. Ideaal voor carrosserietoepassingen, voor het afdichten van plaatstaalovergangen tegen roest en corrosie. Afdichten van overgangen tussen staal, keramiek en kunststof.

### VOORDELEN

- Zeer grote initiële hechtkracht.
- Voor gebruik binnen en buiten onder alle weersomstandigheden.
- Snelle uitharding, ook bij lage temperaturen.
- Isocyaan, siliconen en oplosmiddelvrij.
- Na het uitharden blijvend elastisch en bestand tegen veroudering.

### TOEPASSING

**Silicone Seal Black** op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond toepassen. Het materiaal dat verlijmt moet worden, dient draagkrachtig genoeg te zijn om het gewicht te houden. Reinig de te verlijmen delen grondig. Primer is niet noodzakelijk. Breng op één van de lijmvlakken **Silicone Seal Black** aan en druk beide delen direct op elkaar. Overtollig materiaal direct verwijderen. Gereedschap direct of na uitharding mechanisch reinigen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: zwart  
Temperatuurbereik: -50 °C tot +250 °C

