

IN & OUT PETROL

MULTIFUNCTIONEEL REINIGEND ADDITIEF VOOR DI EN IDI BENZINEMOTOREN

OMSCHRIJVING

IN & OUT PETROL is een professioneel product van een nieuwe generatie voor benzinemotoren. Het heeft een dubbele actieve functie in benzinemotoren, dankzij de detergerende additieven met een ongeëvenaarde efficiëntie.

- Reinigt actief het injectiesysteem en grondig het volledige brandstofsysteem, de brandstoftank, opvoerpomp, hoge drukpomp en inlaatkleppen (IDI motoren).
- Oxideert roetafzettingen met behulp van zuurstofrijke polaire componenten, die zorgen voor een actieve diepe reiniging van de verbrandingskamer, uitlaatsysteem, turbocompressor, katalysator en ook het roetfilter. De hedendaagse motortechniek zal in de toekomst namelijk ook benzinemotoren met een roetfilter voortbrengen.

BASISVOORDELEN

- Geoptimaliseerd motorvermogen.
- Lager brandstofverbruik.
- Stabieler en zachter draaiende motor met minder geluiden en vibratie.
- Verhoogde motorbetrouwbaarheid.
- Probleemloze werking van uitlaat nabehandelingssysteem (katalysator, roetfilter).
- Verlaagt de uitstoot van schadelijke gassen en roetdeeltjes.

EIGENSCHAPPEN

- Herstelt de optimale werking van de turbocompressor.
- Reinigt de verbrandingskamer, uitlaatsysteem, turbocompressor, katalysator en (toekomstig het roetfilter) grondig.
- Passieve regeneratie van de roetfilter wordt sneller opgestart.
- Houdt het uitlaat nabehandelingssysteem schoon.
- Reinigt grondig het volledige brandstofinjectiesysteem, de brandstoftank, opvoerpomp, hoge drukpomp, inlaatkleppen.
- Reinigt actief het injectiesysteem.

TOEPASSING

Voor zowel preventief als probleemoplossende toepassingen.

Ons advies is om de IN & OUT PETROL te gebruiken bij elk onderhoud van de motor.

Geschikt voor alle DI en IDI benzinemotoren. Behandeling zonder demontage van verdere onderdelen.



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl

Xenum additieven gebruiken is voorkomen én genezen

GEBRUIKSAANWIJZING

Ledig de volledige bus (1L) in de brandstoftank, die een inhoud van minimaal 30 liter en maximaal 45 liter brandstof mag bevatten. Maak een testrit met de wagen, waarbij de motor goed wordt belast en verhoog regelmatig het toerental (> 4000 tr/min) om zo de motor en het uitlaatsysteem voldoende op te warmen.

AANBEVELINGEN: Gebruik tijdens iedere onderhoudsbeurt om ernstige vervuiling en motorstoringen te voorkomen. Gebruik bij problemen wanneer hoge uitstoot wordt waargenomen of bij motorstoringen. Voor optimaal resultaat, reinig de motorinlaat met XENUM INTAKE PRO spray (art.nr.: 4151500).

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Vorm: | Vloeistof |
| Kookpunt: | 55°C |
| Vlampunt: | <18°C |
| Dichtheid bij 20°C: | 0,818 g/cm ³ |

Inhoud: 6x 1L



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl

Xenum additieven gebruiken is voorkomen én genezen