

PLASTREPAIR

2C-POLYURETHAAN: VERLIJMING EN REPARATIE VAN KUNSTSTOF DELEN

OMSCHRIJVING

Plast Repair is een unieke polyurethaan. Uitermate geschikt voor het repareren, verlijmen en afdichten van kunststoffen en vele andere materialen.

EIGENSCHAPPEN

Constance kwaliteit.
Goede viscositeit.
Ongekende kracht en snelle uitharding.
Perfect schuurbaar.
Blijft flexibel, ook bij lage temperaturen.
Bevat geen oplosmiddelen.
Uitermate bestand tegen vele chemicaliën.

TOEPASSING

Uitermate geschikt voor het verlijmen van zeer veel materialen, zoals kunststof, metaal, glasvezelversterkte kunststof, keramiek, smc en hout.
Toepasbaar in automotive en andere industrieën waar snelle doorharding gewenst is.
Structurele of cosmetische reparatie van bumpers, spoilers, lampbehuizingen, radiatoren, etc.

| | | |
|---------------------|---|---------|
| Open tijd | : | 1,5 min |
| Handelbaar | : | 5 min |
| Schuurbaarheid | : | 10 min |
| Kleur | : | zwart |
| Viscositeit mPas | : | 55.000 |
| Young's Modulus Mpa | : | 420 |
| Houdbaarheid | : | 1 jaar |

Alle informatie is gebaseerd op een temperatuur van 23°C en 55% luchtvochtigheid.

Inhoud: 3x 50 ml



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl