

DPF Fluid

ROEFILTER NAVUL VLOEISTOF

OMSCHRIJVING

Professioneel product ontwikkeld als vervanging voor roetfilter vloeistoffen die door verschillende autofabrikanten worden gebruikt in onboard doseringssystemen. De DPF vloeistof maakt het mogelijk om roetdeeltjes snel, volledig en regelmatig bij een lagere ontbrandingstemperatuur te verbranden. Zorgt daarbij voor een constante actieve en efficiënte reiniging van het roetfilter (DPF)

BASISVOORDELEN

- Verbranden van opgehoopte roetdeeltjes.
- Probleemloos functioneren van DPF en uitlaatsysteem.
- Vermindert de uitstoot van rook en schadelijke uitlaatgassen als CO₂.

EIGENSCHAPPEN

- Verlengt de levensduur van het roetfilter
- Houdt verstopping van het roetfilter tegen
- Universeel

TOEPASSING

Het is een universeel product en kan gebruikt worden in de meeste dieselwagens met doseersysteem voor DPF regeneratie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is enkel voor professioneel gebruik. Volg de instructies opgegeven door de fabrikant. Hulpmiddelen voor het vullen van de verschillende soorten reservoirs wordt in de omdoos meegeleverd..

KARAKTERISTIEKEN

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	bruin
Geur:	Aarde
Smeltpunt:	-20 °C
Vlampunt:	60 °C < V < 75 °C
Kookpunt:	150 °C < V < 290 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	< 250 °C
Wateroplosbaarheid (bij 20 °C):	< 0,1 g/ml – praktisch onoplosbaar

VERPAKKING

12 x 1L (omdoos inclusief 3x hulpmiddel)



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl